

AIKK Toivo
Aitoon Emäntäkoulu Oy

ARK 003 HUONETILASELITYS JA -KORTIT

01.08.2025

ARKKITEHTITOIMISTO AKKUNA, PÄLKÄNE

Sisällys

1 YLEISTÄ.....	2
2 OHJE	2
3 SISÄPINTOJEN TYYPIT	2
3.1 Sisäseinäpintojen tyypit	2
SP01a: reunaohennettu kipsilevy, maalaamaton	2
SP01b: reunaohennettu kipsilevy, maalattu	2
SP02: laatoitus	2
3.2 Kattopintatyypit	2
KP01a: reunaohennettu kipsilevy, maalaamaton	2
KP01b: reunaohennettu kipsilevy, maalattu	3
KP02: akustolevy 600x1200, AK-03, rankakiinnitys	3
3.3 Alakattotyypit	3
AK01: reunaohennettu kipsilevy, maalattu	3
AK02a: akustolevy, avattava, T24-listakannatus	3
AK02b: akustolevy, avattava, T24-listakannatus	3
AK03: akustolevy, ei avattava, rankakannatus	3
3.4 Lattiapintatyypit	3
LP01: lasittamaton klinkkerilaatta 100x100	3
LP02: muovimatto	3
LP03: polyuretaanipinnoite	3
3.5 Jalkalistatyypit	3
JL01a: tehdasmaalattu mäntylistä, koko 12x42, valkoinen	3
JL01b: tehdasmaalattu mäntylistä, koko n. 15x58, valkoinen	3
JL02: muovijalkalista JL 100	3
3.6 Lattialistatyypit	4
LL01: askelmakulmalista 25x15 mm kiillotettu alumiini uritettu rei'itetty	4
LL02: saumalista 100 mm rst hiottu sileä	4
LL03: liikuntasaumalista	4
3.7 Seinälistatyypit	4
SL01a: tehdasmaalattu karmilista, mänty, koko 12x42, valkoinen	4
SL01b: tehdasmaalattu karmilista, mänty, koko n. 15x58, valkoinen	4
SL02: valkoinen peitelistä 11x14, mänty	4
SL03a: saumalista, hiottu rst 1,0 mm, lev. 40 mm	4
SL03b: sisäkulmalista, hiottu rst 0,8 mm, koko 30/30	4
KU01: kulmasuojalista 25x25 mm, valkoinen muovi, pituus 1500 mm	4
KU02: kulmasuojalista 30x30 mm rst hiottu, pituus 1500 mm	4
KU03: pyöreä laattalista	4
3.8 Kattolistatyypit	5
KL01a: kaksoiskulmalista, alumiini, valkoinen	5
KL01b: kaksoiskulmalista, alumiini, beige	5
KL02: varjolistä 15x19, MDF, valkoinen	5

1 YLEISTÄ

Pintojen maalauskäsittely-yhdistelmätyypit on esitetty maalaustyöselostuksessa. Maalaussävyt ks. ARK 304.

Lisäksi ks. kunkin rakennusosan lisämäärytykset rakennusselostuksesta ao. kohdasta.

Huonetilojen varustuksessa viitataan rakennusselostuksen ao. kohtaan. Katso myös teknisten tilojen kohdalla LVI- ja sähkösuunnitelmat.

Värisävyt on määritelty tuotevalmistajien värimallien mukaan. Maalausvärisävyt on määritelty RAL-, NCS-värijärjestelmien ja Teknoksen värikarttojen mukaan.

2 OHJE

Seuraavissa kohdissa on esitetty eri tilapintojen ja listojen tyypit

3 SISÄPINTOJEN TYYPIT

3.1 Sisäseinäpintojen tyypit

Ks. sisäseinäpintojen ohjeet rakennusselostuksesta kohdista 131 Tilanjako-osat ja 132 Tilapinnat.

SP01a: reunaohennettu kipsilevy, maalaamaton

- saumojen tasoitus
- useita rasitusluokkia

SP01b: reunaohennettu kipsilevy, maalattu

- saumojen tasoitus
- useita rasitusluokkia

SP02: laatoitus

- kosteiden ja märkätilojen seinät yleensä
- kalustevälitilat
- kiinnityslaastin taustalla vedeneriste (laajuus tilakohtaisesti)

3.2 Kattopintatyypit

Ks. kattopintojen ohjeet rakennusselostuksesta, kohta 132 tilapinnat.

KP01a: reunaohennettu kipsilevy, maalaamaton

- saumojen tasoitus
- useita rasitusluokkia

KP01b: reunaohennettu kipsilevy, maalattu

- saumojen tasoitus
- useita rasitusluokkia

KP02: akustolevy 600x1200, AK-03, rankakiinnitys***3.3 Alakattotyypit***

Ks. alakattojen ohjeet rakennusselostuksesta, kohta 1323 Sisäkattorakenteet

AK01: reunaohennettu kipsilevy, maalattu

- saumojen tasoitus
- useita rasitusluokkia

AK02a: akustolevy, avattava, T24-listakannatus

- Heradesign Fine SK-06 25 mm 600x600 Valkoinen

AK02b: akustolevy, avattava, T24-listakannatus

- Heradesign Fine SK-06 25 mm 600x600 Beige

AK03: akustolevy, ei avattava, rankakannatus***3.4 Lattiapintatyypit***

Ks. lattiapintojen ohjeet rakennusselostuksesta, kohta 132 tilapinnat.

LP01: lasittamaton klinkkerilaatta 100x100**LP02: muovimatto****LP03: polyuretaanipinnoite*****3.5 Jalkalistatyypit*****JL01a: tehdasmaalattu mäntylistä, koko 12x42, valkoinen****JL01b: tehdasmaalattu mäntylistä, koko n. 15x58, valkoinen****JL02: muovijalkalista JL 100**

3.6 Lattialistatyyppit

LL01: askelmakulmalista 25x15 mm kiillotettu alumiini uritettu rei'itetty

- Tasoerorajat märkä- ja kosteissa tiloissa

LL02: saumalista 100 mm rst hiottu sileä

- Eri lattiamateriaalien saumaraja oviaukossa tilavälillä 01 / 02A

LL03: liikuntasaumalista

- Liikuntasaumalista, esim. 4,5 mm alumiini harmaa 2500 mm/ Duuri Oy

3.7 Seinälistatyyppit

SL01a: tehdasmaalattu karmilista, mänty, koko 12x42, valkoinen

- Tilapintaan rajoittuvat puuovet

SL01b: tehdasmaalattu karmilista, mänty, koko n. 15x58, valkoinen

- Käytäväpintaan rajoittuvat puuovet ja toimiston sisäikkunat

SL02: valkoinen peitelistä 11x14, mänty

- Ikkunoiden ja puisten kokolasiovien karmiraot, esim. Maler 11x14x2700 mm valkoinen EM mänty lasilista

SL03a: saumalista, hiottu rst 1,0 mm, lev. 40 mm

- ALO-oven avautumissivun karmiraot

SL03b: sisäkulmalista, hiottu rst 0,8 mm, koko 30/30

- ALO-, ALUO- ja UO-ovien sulkeutumissivujen karmiraot

KU01: kulmasuojalista 25x25 mm, valkoinen muovi, pituus 1500 mm

- Kuivien tilojen oviaukkojen ja seinien ulkonurkkien suojaukset

KU02: kulmasuojalista 30x30 mm rst hiottu, pituus 1500 mm

- Käytäväseinien ulkonurkkien suojaukset

KU03: pyöreä laattalista

- Laatoitettavien tilojen ikkuna- ja ovisyvennysten ulkokulmat, esim. Dione-laattalista alumiinia, väri valkoinen, pyöreä, korkeus 10 mm, pituus 2700 mm

3.8 Kattolistatyypit

KL01a: kaksoiskulmalista, alumiini, valkoinen

- esim. Chicago Metallic -kaksoiskulmalista W10x15/ Rockfon, väri White 001 RAL 9003

KL01b: kaksoiskulmalista, alumiini, beige

- esim. Chicago Metallic -kaksoiskulmalista W10x15/ Rockfon, väri High Gloss Brass 16

KL02: varjolista 15x19, MDF, valkoinen

- esim. varjolista 15x19x2400 kosteudenkestävä MDF SPA Valkoinen E0/ Maler

HUONEKORTIT

AIKK TOIVO	1.8.2025
01 ETEINEN	

Lattia ja jalkalistat	Seinät	Katto
<p><u>LP02</u> Lasittamaton klinkkerilaatta 10x10, esim. CE.SI. I COLORI FULL BODY / Vehoniemen laattamyy-mälä; sävy tumma harmaanruskea (XENO)</p> <p><u>LL02</u> Saumalista 100 mm rst hiottu si-leä, esim. Dione-saumalista A7 RST 2-R / Duuri Oy</p>	<p><u>SP01a</u> Alakaton yläpuoli: maalaamaton reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu</p> <p><u>SP02</u> Mattapintainen keraaminen seinä-laatta 20x60, esim. CE.SI. I CO-LORI MATT / Vehoniemen laatta-myy-mälä; 4 riviä, asennus pystyyn</p> <p><u>KU03</u> Ulko-oviaukon smyyginurkat: Dione-laattalista alumiinia, väri valkoinen, pyöreä, korkeus 10 mm</p>	<p><u>KP01a</u> Alakaton yläpuoli: maalaamaton reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu</p> <p><u>AK02a</u> Puukuitu-akustiikkapaneeli HERADESIGN Fine SK-06 25 mm 600x600 Valkoinen / Knauf Oy; T24-listakannatus (listaväri valkoi-nen)</p> <p><u>KL01a</u> AK02a-alueen reunoilla: esim. Chicago Metallic - kaksoiskulmalista W10x15/ Rock-fon, väri White 001 RAL 9003</p>

<p>Kiinnityslaastin alla vedeneriste.</p> <p>Ei erillistä jalkalistaa.</p> <p>LL02: tilojen 01 ja 02A rajalla ovi-karmin kohdalla.</p>	<p>Keraamisen seinälaatoituksen kiinnityslaastin alla vedeneriste 1,2 m:n korkeuteen vaakasuun-nassa 1,5 m:n etäisyyteen vesipis-teestä.</p>	
--	--	--

AIKK TOIVO	1.8.2025
02A KÄYTÄVÄ	

Lattia ja jalkalistat	Seinät	Katto
<p><u>LP01</u> Heterogeeninen julkisten tilojen akustoiva muovilattia, esim. Tapiflex Platinum 100/ Tarkett</p> <p><u>JL01b</u> Tehdasmaalattu mäntylista 15x58 mm</p> <p><u>LL02</u> Saumalista 100 mm rst hiottu siileä, esim. Dione-saumalista A7 RST 2-R / Duuri Oy</p> <p><u>LL03</u> Liikuntasaumalista, esim. 4,5 mm alumiini harmaa 2500 mm/ Duuri Oy</p>	<p><u>SP01a</u> Alakaton yläpuoli: maalaamaton reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu</p> <p><u>SP01b</u> Lattiasta alakaton yläpuolelle 100 mm: maalattu reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu</p>	<p><u>KP01a</u> Alakaton yläpuoli: maalaamaton reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu</p> <p><u>AK02b</u> Puukuitu-akustiikkapaneeli HERADESIGN Fine SK-06 25 mm 600x600 Beige / Knauf Oy; T24-listakannatus (listaväri beige)</p> <p><u>KL01b</u> AK02b-alueen reunoilla: esim. Chicago Metallic - kaksoiskulmalista W10x15/ Rockfon, väri High Gloss Brass 16</p>

<p>LL02: tilojen 01 ja 02A rajalla ovi- karmin kohdalla.</p> <p>LL03: sijainti ks. ARK 203.</p>		
---	--	--

AIKK TOIVO	1.8.2025
02B KÄYTÄVÄ	

Lattia ja jalkalistat	Seinät	Katto
<u>LP01</u> Heterogeeninen julkisten tilojen akustoiva muovilattia, esim. Tapiflex Platinum 100/ Tarkett <u>JL01b</u> Tehdasmaalattu mäntylistä 15x58 mm	<u>SP01a</u> Alakaton yläpuoli: maalaamaton reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu <u>SP01b</u> Lattiasta alakaton yläpuolelle 100 mm: maalattu reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu	<u>KP01a</u> Alakaton yläpuoli: maalaamaton reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu <u>AK02b</u> Puukuitu-akustiikkapaneeli HERADESIGN Fine SK-06 25 mm 600x600 Beige / Knauf Oy; T24-listakannatus (listaväri beige) <u>KL01b</u> AK02b-alueen reunoilla: esim. Chicago Metallic - kaksoiskulmalista W10x15/ Rockfon, väri High Gloss Brass 16

--	--	--

AIKK TOIVO	1.8.2025
03 YHTEISTILA	

Lattia ja jalkalistat	Seinät	Katto
<u>LP01</u> Heterogeeninen julkisten tilojen akustoiva muovilattia, esim. Tapiflex Platinum 100/ Tarkett <u>JL01b</u> Tehdasmaalattu mäntylistä 15x58 mm	<u>SP01b</u> Pääosin: maalattu reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu <u>SP02</u> Keittiökalusteen välitila: mattapintainen keraaminen seinälaatta 30x10, esim. CE.SI. I COLORI MATT / Vehoniemen laattamyymälä; 5 riviä, asennus vaakaan	<u>KP01a</u> Peittyvä kattopinta: maalaamaton reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu <u>KP02</u> Puukuitu-akustiikkapaneeli HERADESIGN Fine AK-03 25 mm 600x1200 Valkoinen / Knauf Oy; asennus ruuvaten <u>AK01</u> Kipsilevykotelo, tasoitettu ja maalattu

	Keraamisen seinälaatoituksen kiinnityslaastin alla vedeneriste.	
--	---	--

AIKK TOIVO	1.8.2025
04 TEKNINEN TILA	

Lattia ja jalkalistat	Seinät	Katto
<u>LP03</u> Polyuretaanipinnoite, esim. Temafloor PU Flex / Tikkurila Oyj <u>JL02</u> Muovijalkalista JL 100	<u>SP01b</u> Maalattu reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu	<u>KP01b</u> Maalattu reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu

--	--	--

AIKK TOIVO	1.8.2025
05 KODINHOITO- JA SIIVOUSTILA	

Lattia ja jalkalistat	Seinät	Katto
<p><u>LP02</u> Lasittamaton klinkkerilaatta 10x10, esim. CE.SI. I COLORI FULL BODY / Vehoniemen laattamyymälä; sävy tumma harmaanruskea (XENO)</p> <p><u>LL01</u> Askelmakulmalista 25x15 mm kiillotettu alumiini uritettu rei'itetty, esim. Dione-askelkulmalista 7094301 / Duuri Oy</p>	<p><u>SP01a</u> Alakaton yläpuoli: maalaamaton reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu</p> <p><u>SP02</u> Mattapintainen keraaminen seinälaatta 20x60, esim. CE.SI. I COLORI MATT / Vehoniemen laattamyymälä; 4 riviä, asennus pystyyn</p> <p><u>KU03</u> Ikkuna-aukon smyyginurkat: Dione-laattalista alumiinia, väri valkoinen, pyöreä, korkeus 10 mm</p>	<p><u>KP01a</u> Alakaton yläpuoli: maalaamaton reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu</p> <p><u>AK02a</u> Puukuitu-akustiikkapaneeli HERADESIGN Fine SK-06 25 mm 600x600 Valkoinen / Knauf Oy; T24-listakannatus (listaväri valkoinen)</p> <p><u>KL01a</u> AK02a-alueen reunoilla: esim. Chicago Metallic -kaksoiskulmalista W10x15/ Rockfon, väri White 001 RAL 9003</p>

<p>Kiinnityslaastin alla vedeneriste.</p> <p>Ei erillistä jalkalistaa.</p> <p>LL01: käytäväoviaukossa lattioiden korkoeron kohdalla.</p>	<p>Keraamisen seinälaatoituksen kiinnityslaastin alla vedeneriste. Ulotetaan 100 mm alakaton yläpuolelle.</p>	
--	---	--

AIKK TOIVO	1.8.2025
06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 23 ja 25 ASUINHUONEET	

Lattia ja jalkalistat	Seinät	Katto
<u>LP01</u> Heterogeeninen julkisten tilojen akustoiva muovilattia, esim. Tapiflex Platinum 100/ Tarkett <u>JL01a</u> Tehdasmaalattu mäntylistä 12x48 mm	<u>SP01b</u> Pääosin: maalattu reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu <u>SP02</u> Keittiökalusteen välitila: mattapintainen keraaminen seinälaatta 30x10, esim. CE.SI. I COLORI MATT / Vehoniemen laattamyymälä; 5 riviä työpöydän yläpuolella 3 seinällä, asennus vaakaan	<u>KP01a</u> Peittyvä kattopinta: maalaamaton reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu <u>KP02</u> Puukuitu-akustiikkapaneeli HERADESIGN Fine AK-03 25 mm 600x1200 Valkoinen / Knauf Oy; asennus ruuvaten <u>AK03</u> Puukuitu-akustiikkapaneeli HERADESIGN Fine AK-01 35 mm 600x600 Beige / Knauf Oy; ei avattava, rankakannatus

	Keraamisen seinälaatoituksen kiinnityslaastin alla vedeneriste.	
--	---	--

AIKK TOIVO	1.8.2025
07, 09, 11, 13, 15, 17, 20, 21 ja 24 WC-PESUHUONEET	

Lattia ja jalkalistat	Seinät	Katto
<u>LP02</u> Lasittamaton klinkkerilaatta 10x10, esim. CE.SI. I COLORI FULL BODY / Vehoniemen laattamyymälä; sävy tumma harmaanruskea (XENO) <u>LL01</u> Askelmakulmalista 25x15 mm kiillotettu alumiini uritettu rei'itetty, esim. Dione-askelkulmalista 7094301 / Duuri Oy	<u>SP01a</u> Alakaton yläpuoli: maalaamaton reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu <u>SP02</u> Mattapintainen keraaminen seinälaatta 20x60, esim. CE.SI. I COLORI MATT / Vehoniemen laattamyymälä; 4 riviä, asennus pystyyn	<u>KP01a</u> Alakaton yläpuoli: maalaamaton reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu <u>AK01</u> Kipsilevy, tasoitettu ja maalattu <u>KL02</u> Varjolista 15x19, MDF, valkoinen

Kiinnityslaastin alla vedeneriste. Ei erillistä jalkalistaa. LL01: oviaukossa lattioiden korkeeron kohdalla.	Keraamisen seinälaatoituksen kiinnityslaastin alla vedeneriste. Ulotetaan 100 mm alakaton yläpuolelle. Ei erikseen ovilistoja, ovessa säätökarmi.	
--	--	--

AIKK TOIVO	1.8.2025
18 TOIMISTO	

Lattia ja jalkalistat	Seinät	Katto
<p><u>LP01</u> Heterogeeninen julkisten tilojen akustoiva muovilattia, esim. Tapiflex Platinum 100/ Tarkett</p> <p><u>JL01a</u> Tehdasmaalattu mäntylistä 12x48 mm</p>	<p><u>SP01a</u> Alakaton yläpuoli: maalaamaton reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu</p> <p><u>SP01b</u> Lattiasta alakaton yläpuolelle 100 mm: maalattu reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu</p> <p><u>SP02</u> a) Käsienpesualtaan ympäristö: mattapintainen keraaminen seinälaatta 30x10, esim. CE.SI. I CO-LORI MATT / Vehoniemen laattamyymälä; 2 riviä, 9+3 saraketta 2 seinällä, asennus pystyyn, yläreunan h = 1400 mm.</p> <p>b) Altaallisen työtason yläpuoli: mattapintainen keraaminen seinälaatta 30x10, esim. CE.SI. I CO-LORI MATT / Vehoniemen laattamyymälä; 5 riviä työpöydän yläpuolella 3 seinällä, asennus vaakaaan</p>	<p><u>KP01a</u> Alakaton yläpuoli: maalaamaton reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu</p> <p><u>AK02a</u> Puukuitu-akustiikkapaneeli HERADESIGN Fine SK-06 25 mm 600x600 Valkoinen / Knauf Oy; T24-listakannatus (listaväri valkoinen)</p> <p><u>KL01a</u> AK02a-alueen reunoilla: esim. Chicago Metallic - kaksoiskulmalista W10x15/ Rockfon, väri White 001 RAL 9003</p>

	Keraamisen seinälaatoituksen kiinnityslaastin alla vedeneriste.	
--	---	--

AIKK TOIVO	1.8.2025
19 WC	

Lattia ja jalkalistat	Seinät	Katto
<p><u>LP02</u> Lasittamaton klinkkerilaatta 10x10, esim. CE.SI. I COLORI FULL BODY / Vehoniemen laattamyymälä; sävy tumma harmaanruskea (XENO)</p> <p><u>LL01</u> Askelmakulmalista 25x15 mm kiillotettu alumiini uritettu rei'itetty, esim. Dione-askelkulmalista 7094301 / Duuri Oy</p>	<p><u>SP01a</u> Alakaton yläpuoli: maalaamaton reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu</p> <p><u>SP02</u> Mattapintainen keraaminen seinälaatta 20x60, esim. CE.SI. I COLORI MATT / Vehoniemen laattamyymälä; 4 riviä, asennus pystyyn</p>	<p><u>KP01a</u> Alakaton yläpuoli: maalaamaton reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu</p> <p><u>AK01</u> Kipsilevy, tasoitettu ja maalattu</p> <p><u>KL02</u> Varjolista 15x19, MDF, valkoinen</p>

<p>Kiinnityslaastin alla vedeneriste.</p> <p>Ei erillistä jalkalistaa.</p> <p>LL01: käytäväoviaukossa lattioiden korkoeron kohdalla.</p>	<p>Keraamisen seinälaatoituksen kiinnityslaastin alla vedeneriste. Ulotetaan 100 mm alakaton yläpuolelle.</p>	
--	---	--

AIKK TOIVO	1.8.2025
26 VARASTO	

Lattia ja jalkalistat	Seinät	Katto
<u>LP01</u> Heterogeeninen julkisten tilojen akustoiva muovilattia, esim. Tapiflex Platinum 100/ Tarkett	<u>SP01a</u> Alakaton yläpuoli: maalaamaton reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu	<u>KP01a</u> Alakaton yläpuoli: maalaamaton reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu
<u>JL01a</u> Tehdasmaalattu mäntylistä 12x48 mm	<u>SP01b</u> Lattiasta alakaton yläpuolelle 100 mm: maalattu reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu	<u>AK01</u> Kipsilevy, tasoitettu ja maalattu

--	--	--

AIKK TOIVO	1.8.2025
27 VARASTO	

Lattia ja jalkalistat	Seinät	Katto
<u>LP03</u> Polyuretaanipinnoite, esim. Temafloor PU Flex / Tikkurila Oyj <u>JL02</u> Muovijalkalista JL 100	<u>SP01b</u> Maalattu reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu	<u>KP01b</u> Maalattu reunaohennettu kipsilevy, saumat tasoitettu

--	--	--